

Situace - nový stav

vjezdová brána 3,0x1,8 m
uzamykatelná

2533/237

2533/238

2533/243

2533/246

2533/247

2533/248

2533/82

1548

901

A/2

stávající chodník

prvky budoucího nového parku

schéma stávající parku

dlažba

nové zábradlí v 1,1 m

oplocení stavby+staveniště
drátěné rozbitelné a oplocení v 1,8 m

rampa

nová betonová dlažba tl. 80 mm - 82,43 m²

nová šikmá manipulační plocha dle vyhl. 398/2009 Sb. - 26,44 m²

nová vodorovná manipulační plocha - 220,0 m²

nový záhon - 17,96 m²

A - schodnice betonové 150/400/2 300 mm
B - betonová dlažba tl. 80 mm
- BEST Beleža 30,45,60 x 30 cm, odstín Standard Colormix Arabica
C - betonová dlažba tl. 80 mm
- BEST Beleža 30,45,60 x 30 cm, odstín Standard Colormix Arabica
D - opěrná stěna z pohledového betonu
- horní hrana zdi přetažena betonovou dlažbou do flexibilního lepidla s přesahem 35 mm, do přesahu zespodu provést okapnici (drážku 10x10 mm)
E - opěrné stěny tl. 200 mm - založeno na betonový základ
- podzemní části ze ztraceného bednění tl. 200 mm
- horní hrana zdi přetažena betonovou dlažbou do flexibilního lepidla

Podzemní vedení NTL plynovod - RWE Distribuce
Podzemní nefunkční vedení plynovodu
Stávající nadzemní vedení CETIN
Zaměřený průběh metalického kabelu CETIN - podzemní
Stávající neprovozované sítě CETIN - podzemní
Veřejný vodovodní řad LT DN 80
Vodovodní přípojka PE 100 - 75x4,5 SDR 17
Veřejný kanalizační řad KT 200-400
Kanalizační přípojka - splašková KT 200
Podzemní vedení NN do 1 kV el. energie - ČEZ Distribuce
Podzemní vedení NN do 1 kV el. energie - cizí
CZT - dálkové teplo - teplovod - potrubí 2xOCEL DN 50
CZT - dálkové teplo - TUV - potrubí PPR d63 a d50
oplocení stavby+staveniště
drátěné rozbitelné a oplocení v 1,8 m

prvky budoucího nového parku

CENTRA STAV s.r.o.

Základní údaje:
Odpovědný projektant: Ing. Leos Ledvina
Projektant: David Thol
Účet: DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov
Datum: 01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107
C. základky
Název akce: Podnikatelský inkubátor
Horní Slavkov, Dlouhá 653
SO 03 - Venkovní úpravy
Obsah: C. Celková situace stavby - M 1:100

- A - schodnice betonové 150/400/2 300 mm
- B - betonová dlažba tl. 80 mm
 - BEST Beleza 30,45,60 x 30 cm, odstín Standard Colormix Arabica
- C - betonová dlažba tl. 80 mm
 - BEST Beleza 30,45,60 x 30 cm, odstín Standard Colormix Arabica
- D - opěrná stěna z pohledového betonu
 - horní hrana zdi přetažena betonovou dlažbou do flexibilního lepidla s přesahem 35 mm, do přesahu zespuď provést okapnici (drážku 10x10 mm)
- E - opěrné stěny tl. 200 mm - založeno na betonový základ
 - podzemní části ze ztraceného bednění tl. 200 mm
 - horní hrana zdi přetažena betonovou dlažbou do flexibilního lepidla

- [.....] prvky budúceho nového parku**

CENTRA STAV s.r.o.		Základní 928 Horní Slavkov 257 31 mob: 603 482 704 IČO: 2547107, DIČ: CZ2547107	
Opěvňující projektant: Ing. Leoš Lešiva	Projektant: David Tůl	Účel:	DPS
Opěvňovaná: Město Horní Slavkov, Družba 634/2, Horní Slavkov	Horní Slavkov	Datum:	01/10/19
Krsg: Karlovarský kraj, Město Slavkov	Město Horní Slavkov	C. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 03 - Venkovní úpravy			
Oblast:			
C. Celková situace stavby - M 1:100			