



Č.	POHLED	POPIS	POČET	POZN.
		dveře plastové dvoukřídle 1800/2050 mm otevívavá obě křídla, průchodná šířka hlavního křídla min. 900 mm horní část prosklená, spodní výplň PUR deska madlo na opačné straně závěsů dveří ve v. 850 mm klika ve v. 1100 mm	1ks	provedení dveří bude odpovídat vyhl. č. 398/2009 Sb. a metodice k vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
		dveře plastové posuvné 2545/2785 mm s nadsvětlíkem prosklené, průchodná šířka při otevřených dveřích min. 900 mm posuvb zajištěn elektropohonem s čidlem opatřeným nouzovým otevíráním v případě výpadku el. proudu dveře budou s požární odolností EIC ₂ 30DP3/DP1	1ks	provedení dveří bude odpovídat vyhl. č. 398/2009 Sb. a metodice k vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

CENTRA STAV s.r.o

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína		Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov			Datum:	10/2024
Kraj: Karlovarský	MěÚ: Horní Slavkov		Č. zakázky	33/2024
Název akce: Snížení energetické náročnosti technologických zařízení v kuchyni ZŠ Nádražní 683 Horní Slavkov				č.výkr. 8
Obsah: Nový stav Výpis vnitřních dveří - M 1:100				