

R2.5 - rozvaděč elektroinstalace provozovny 10

Rozvodnice na povrch
plastová
Krytí IP40
Min. počet modulů 48

Soustava: 3NPE stř., 50Hz, 400V/230V/TN-C-S

L1, L2, L3

QM01
ZP-A
40A/3f

FV02
stúpeň
B+C

F11
PF7
25/2/003

FA2
PL7
C16/1

FA3
PL7
C16/1

F14
PF7
25/2/003

FA5
PL7
C16/1

FA6
PL7
C16/1

F17
PF7
25/2/003

FA8
PL7
C16/1

FA9
PL7
C10/1

PEN

PE

N

N'

N''

N'''

CYKY-J 4Bx10-přívod

CYA10

CYKY 3Cx2,5

CYKY 3Cx2,5

CYKY 3Cx2,5

CYKY 3Cx2,5

CYKY 3Cx2,5

CYKY 3Cx1,5

REM2.0
Elektroměrový
rozvaděč
umístěn ve 2.NP

HOP
Hlavní
ochranná
připojnice
podla

Z1 Zásuvky
provozovny 10
-služby

Z2 Zásuvky
provozovny 10
-služby

Z3 Zásuvky
provozovny 10
-služby

Z4 Zásuvky
provozovny 10
-služby

Z5 Zásuvky
provozovny 10
-služby

Osv. 1
Osvětlení
provozovny 10
-služby

Název dílce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653, SO 01 - Stavební úpravy objektu

Příloha: E09

Datum: 03/2019

Část: Elektroinstalace

Část: Schémata rozvaděčů

Zdk. č.: 015/2018

Investor: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov

Rozvaděč: R2.5

List/listů: 24/33