

R3.0 - rozvaděč elektroinstalace společné spotřeby 3. NP

Rozvodnice pod omítku  
oceloplechová, požární  
odolnost dveří  
Krytí IP40  
Min. počet modulů 48

Soustava: 3NPE stř., 50Hz, 400V/230V/TN-C-S

L1, L2, L3

**QM01**  
ZP-A  
40A/3f

**FV02**  
stůpeň  
B+C

**FA1**  
PL7  
C10/1

**FI2**  
PF7  
25/2/003

**FA3**  
PL7  
C16/1

**FA4**  
PL7  
C10/1

**FA5**  
PL7  
C10/1

**FA6**  
PL7  
C10/1

PEN

PE

N

N'

CYKY-J 4Bx10-přívod

CYA10

CYKY 3Cx1,5

CYKY 3Cx2,5

CYKY 3Cx1,5

CYKY 3Cx1,5

CYKY 3Cx1,5

**R1.0**

Rozvaděč  
společné  
spotřeby  
umístěn v 1.NP

**HOP**

Hlavní  
ochranná  
připojnice  
podlaží

**1V8**

PZTS+LDP+AACS  
sídboproude  
rozvody  
m.č. 305

**Z1**

Zásuvka  
sociální  
zařízení

**Osv. 1**

Osvětlení  
sociální  
zařízení

**1V1**

Osoušeč  
rukou  
m.č. 317

**1V2**

Osoušeč  
rukou  
m.č. 315  
1750W/230V 1750W/230V

Název dílce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653, SO 01 - Stavební úpravy objektu

Příloha: E09

Datum: 03/2019

Část: Elektroinstalace

Část: Schémata rozvaděčů

Zdk. č.: 015/2018

Investor: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov

Rozvaděč: R3.0

List/listů: 10/33