vyzděno z plynosilikátových tvárnic
tl. 150 mm oboustranně omítnuto

ElSmC$_2$30DP3/DP1

1 100
1 970
1P
2 000
800
1 970

+1,260

1 405
1 500

zábradlí v. 1,1 m

dveře s prosklením S=0,06 m2
+ snížená hrazda

15 ks šatních skříněk

stávající VZT potrubí vedené pod
stropem bude natřeno

osazení šatních skříněk
není předmětem této PD !!!

1 720
1 190

+1,470

4x 140/300 mm

+0,750

- schodiště bude opatřeno madle do výšky 900mm
  s přesahem 150mm před a za schodištěm
- madlo z nerezu prům. 42 mm
- kontrastně označit nástupní a výstupní schodišťový stupeň

1 100
1 970
ElSmC$_2$30DP3/DP1
1L

dveře s prosklením S=0,06 m2
+ snížená hrazda

vyzděno z plynosilikátových tvárnic
tl. 150 mm oboustranně omítnuto

4 300
125
3 300
1 380
1 260
660

A/1
A/1

1 500
2 140
1 500
2 140

5x 140/300 mm

+0,750

madlo z nerezu prům 50 mm ve vzdálenosti
min. 60 mm od stávajícího zábradlí

Prosklené dveře, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce
1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít
výrazný pruh šířky nejméně 50 mm, nebo pruh ze značek o průměru
nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými
oproti pozadí.

- stávající zábradlí bude opatřeno madly ve výšce 900mm
  s přesahem 150mm před a za schodištěm
- madlo z nerezu prům. 42 mm
- kontrastně označit nástupní a výstupní schodišťový stupeň

Venkovní schodiště
- Veškeré žulové desky demontovat a chemicky očistit.
- Popraskané žulové desky odstranit, nechat vyrobit nové 20 %.
- Dále bude odstraněn stávající pískový podsyp schodiště výšky 60 mm.
- Stávající PZD desky vyskytující se pod pískovým podsypem budou zachovány (jedná se o nosné prvky schodiště).
- Podezdívka bude oklepáno, nově opatřena MVC omítkou, ztužující sítí do flexibilního lepidla, štukovou omítkou a fasádním nátěrem v daném barevném odstínu. Stávající ocelové zábradlí bude demontováno, očištěno ocelovými kartáči, nově opatřeno základním a vrchním nátěrem ve dvou vrstvách
- Na stávající PZD desky bude provedeno nové betonové lože z betonu C20/25 XC1 tl. 60 mm.
- Na toto betonové lože budou do flexibilního lepidla osazeny stávající chemicky očištěné a nové žulové desky.
- Stávající zábradlí uchycené na zděném zábradlí budou očištěna ocelovými kartáči, nově opatřena základním a vrchním nátěrem ve dvou vrstvách.
- Zábradlí opatřit madlem z nerezu prům. 50 mm ve v. 900 mm

Řez A/1



2 420
1 135
1 500
5 000

1 120
2 050
v.p.750

1 500
+1,260
2 155
655
1 500
+1,208
2

s.v.3,0 m

+0,979

+0.750

1 580
500
1P
ElSmC$_2$30DP3/DP1
1 100
1 970
150
2 100

vyzděno z plynosilikátových tvárnic
tl. 150 mm oboustranně omítnuto

dveře s prosklením S=0,06 m2
+ snížená hrazda

950
1 150
1 600
1 000

- schodiště bude opatřeno madly ve výšce 900 a 750 mm
  s přesahem 150mm před schodištěm
- madlo z nerezu prům. 42 mm
- kontrastně označit nástupní a výstupní schodišťový stupeň

1 360
3 500
2 500
2 300
1 800
1 250
760
1 280
650

4 450
125
6 150
125

- stěny a strop opatřit štukovou omítkou s
  podkladní výztužnou vrstvou (lepidlo+síť) +
  + celý prostor vymalovat -2x nátěr
- provést novou betonovou podlahu tl. 100
  mm s výztuží sítěmi 100/100/6 mm
- podlahu opatřit keramickou dlažbou do
  tmelu + sokl stěn v. 100 mm

1 200
2 400
1 200
2 100

Profil ocelové manipulační plochy



LEGENDA OCELOVÉ MANIPULAČNÍ PLOCHY
1 - stávající schodiště ponechat, ocelovou manipulační plochu kotvit do stávajícího schodiště, ukončit s posledním nášlapem schodiště
2 - ocelová manipulační plocha šířky 1500 mm, v max. podélném sklonu 1:16, opatřena zábradlím dle vzorového řezu plochy
  - podlaha plochy tvořena - PODLAHOVÝ ROŠT SP 33/11 1500x1000 (nosná délka x nenosná šíře)

CENTRA STAV s.r.o.
Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvina	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Městský úřad Horní Slavkov		Datum:	01/2020
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	01/2020

Název akce:
Město bez bariér
Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - II. ETAPA

Č. výkresu: 7.

Obsah:
SO 01 - Bezbariérové úpravy
Šatny I. stupně - nový stav - M 1:50