

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

POŘÍZENÍ VENKOVNÍCH VÝSTAVNÍCH STOJANŮ

ZADAVATEL

Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace
Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov
IČO 18249299
zastoupené Mgr. Soňou Kvasničkovou, ředitelkou

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks výstavních stojanů dle technické specifikace a jejich doprava do místa plnění.

Místem plnění je Městské kulturní středisko Horní Slavkov, Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov.

PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel požaduje následující podmínky zpracovat do kupní smlouvy:

- a) Termín plnění veřejné zakázky: do 120 dnů od uzavření kupní smlouvy
- b) Záruka: min. 24 měsíců
- c) Splatnost faktury: min. 21 dnů ode dne doručení kupujícímu
- d) Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním kompletního předmětu plnění delším jak 30 dnů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výstavní stojan je mobilní, samostatně stojící, bez nutnosti kotvení do podkladu.

Rozměry

Celkové: výška 2000 - 2200 mm

Polepová plocha (čistý viditelný rozměr): poměr stran 1:1 (max. absolutní odchylka 50 mm), délka strany 1400 - 1500 mm

Materiály

Rámy, podstavec, krycí lišty: hliník

Polepová plocha: hliníková kompozitní deska dibond min. síla 3 mm, bílá barva

Šroubové spoje, rektifikační šrouby nožiček: nerezová ocel min. A2

Povrchová úprava

hliníkové součásti: chromátování, prášková vypalovaná barva RAL 9005 mat (po kompletaci stojanu viditelné součásti)

Způsob umístění/upevnění vystavovaného materiálu

Stojan disponuje dvěma polepovými plochami (přední, zadní) umístěnými na nosném rámu o hloubce min. 20 mm (polepový panel).

Obě polepové plochy je možné na/ze sestaveného stojanu opětovně na/demontovat za použití šroubových spojů s bezpečnostními šrouby. V polepové ploše se nenacházejí žádné upevňovací prvky, otvory, apod.

Hrany polepového panelu jsou zakryty krycími lištami, pokud je mezera mezi hranou polepového panelu a rámem stojanu > 10 mm.

Rozložitelnost, skladovatelnost

Výstavní panel je plně rozebíratelný s použitím šroubových spojů, na rámu šroubové spoje neviditelné z vnějšku při pohledu na stojan zepředu/zezadu a ze stran (neplatí pro podstavec a připevnění rámu k podstavci). Složení a rozložení výstavního panelu je optimalizováno pro provedení jednou osobou.

Výstavní stojan musí být rozložitelný na následující komponenty:

- 1) podstavec vč. stavitelných nožiček
- 2) kryt zátěže podstavce (víko podstavce)
- 3) zátěž (jednotlivé části zátěže < 20 kg)
- 4) pravá/levá bočnice rámu (každá samostatně)
- 5) horizontální příčky rámu (každá samostatně)
- 6) polepová plocha přední
- 7) polepová plocha zadní
- 8) nosný rám polepových ploch

Hmotnost každé komponenty ad 1 - 8 max. 10 kg (pokud není uvedeno jinak).

Způsob zatížení

Výstavní stojan je vybaven odnímatelným zátěžovým systémem umístěným v podstavci stojanu. Celková hmotnost zátěže je min. 120 kg. Hmotnost jednotlivých segmentů zátěže <20 kg. Zátěžový systém v podstavci je zakryt víkem podstavce, které je k podstavci připevněno šroubovými spoji s bezpečnostními šrouby.

Další příslušenství, doplňkové funkce

Podstavec je vybaven plastovými nožičkami o průměru min. 40 mm s rektifikačními šrouby umožňujícími výškové vyrovnání o min. +/- 50 mm.

PODÁNÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou přijímány výhradně v elektronické podobě prostřednictvím systému E-ZAK.

Hodnotícím kritériem je nabídková cena vč. DPH.

OSTATNÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit kdykoliv v jejím průběhu.

Vybraný uchazeč se zavazuje uzavřít kupní smlouvu do 14 dnů ode dne doručení oznámení zadavatele o jeho výběru.