

R2.0 - rozvaděč elektroinstalace společné spotřeby 2. NP

Rozvodnice pod omítku
oceloplechová, požární
odolnost dveří
Krytí IP40
Min. počet modulů 48

Soustava: 3NPE stř., 50Hz, 400V/230V/TN-C-S

L1, L2, L3

QM01
ZP-A
40A/3f

FV02
stúpeň
B+C

FI1
PF7
25/2/003

FA2
PL7
C16/1

FA3
PL7
C10/1

FA4
PL7
C10/1

FA5
PL7
C4/1

FI6
PF7
25/2/003

FA7
PL7
C16/1

FA8
PL7
C10/1

FA9
PL7
C10/1

PEN

PE

N

N'

N''

CYKY-J 4Bx10-přívod

CYA10

CYKY 3Cx2,5

CYKY 3Cx1,5

CYKY 3Cx1,5

CYKY 3Cx1,5

CYKY 3Cx2,5

CYKY 3Cx1,5

CYKY 3Cx1,5

R1.0

Rozvaděč
společné
spotřeby
umístěn v 1.NP

HOP

Hlavní
ochranná
připojnice
podlaží

Z1

Zásuvka
kuchynka

Osv. 1

Osvětlení
chodby

1V1

Osušeč
rukou
m.č. 217
1750W/230V

1V5

Vývod
m.č. 217
systém
přívodní
pomocí

Z2

Zásuvky
kuchynka

Osv. 2

Osvětlení
kuchynky,
skladovací
koje

1V2

Osušeč
rukou
m.č. 213
1750W/230V

Název dílce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653, SO 01 - Stavební úpravy objektu

Příloha: E09

Datum: 03/2019

Část: Elektroinstalace

Část: Schémata rozvaděčů

Zdk. č.: 015/2018

Investor: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov

Rozvaděč: R2.0

List/listů: 8/33